

Koncrete K (classe M30)**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
DoP n° 36_M30/IT/CPR/9982/1903/**Koncrete K (classe M30)**

1 Codice di identificazione del prodotto / tipo

Malta da muratura per scopi generali (GP) a composizione prescritta.

2 Numero di lotto o qualsiasi altro elemento che identifichi il prodotto

Koncrete K (classe M30) - Betoncino strutturale per intonaco e da muratura. Il numero di lotto e/o la data di produzione sono riportati sull'imballo.

3 Usi previsti

Malta da muratura per l'utilizzo in pareti, soffitti, colonne e partizioni di muratura.

4 Fabbricante

RALLK S.r.l.

Indirizzo: via Pastrengo 21, 20159 Milano (MI) – tel. 02 72023988 – www.rallk.com – email: info@rallk.com

5 Mandatario (rif. art. 12 – par. 2)

Non applicabile.

6 Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP)

Sistema 4

7 Norma armonizzata di riferimento

UNI EN 998-2:2016

Organismi notificati: non applicabile.

RALL.K S.r.l. si fa garante dell'applicazione del controllo di produzione di fabbrica secondo norma vigente.

8 Prestazione dichiarata


Caratteristica	Prestazione	Norma tecnica armonizzata
Proporzione dei costituenti	Leganti 33% - Aggregati selezionati 66%	UNI EN 998-2:2016
Resistenza a compressione	Classe M30	
Resistenza a taglio iniziale	0,15 N/mm ² (valore tabulato)	
Contenuto di cloruri	≤ 0,05%	
Reazione al fuoco	A1	
Assorbimento d'acqua	≤ 0,40 Kg/(m ² min ^{0,5})	
Permeabilità al vapore acqueo	μ 60	
Conducibilità termica	λ (10 dry) 0,95 W/(m°K) (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n.305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Michele Dalpiaz

Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità



Milano, 20/03/2019

