



Responsibility About Living Life

**RASANTE
UNIVERSALE**

www.rallk.com

Rasante K

Rasante universale
ad alta lavorabilità

**Per rasature da 3 a 30 mm
in mano unica**

**Per tutte le murature
e per tutte le finiture
o pitture**



Dove si utilizza Rasante K ?



• **Rasante K**

su INTONACO CIVILE

(FOTO 1)

su CALCESTRUZZO

su ESTRADOSSO DI VOLTA

**su FINITURA PLASTICA,
MINERALE o PITTURA**

**ad integrare INTONACI
a basso spessore**

su SUPPORTI ETEROGENEI da 3 a 30 mm

(FOTO 2)

**per piccole operazioni di
RINCOCCIO o RIEMPIMENTO**

Rasante K come strato di regolarizzazione

USARE RASANTE K SU UN SUPPORTO ETEROGENEO ...

1. Riduce le differenze di rugosità del supporto
2. Riduce le differenze di assorbimento d'acqua del supporto
3. Regola l'assorbimento d'acqua del supporto aumentando il tempo di lavorabilità
4. Regola l'assorbimento d'acqua del supporto eliminando il rischio di bruciatura della finitura
5. Prepara ottimamente il supporto alla posa della pittura
6. Prepara al meglio il supporto alla posa di finiture minerali in polvere (a calce o cemento) o in pasta (acriliche, silossaniche, silicati)
7. Protegge l'intonaco di fondo da azioni meccaniche o da assorbimento d'acqua
8. Consente all'intonaco di fondo di mantenere le sue capacità igroscopiche
9. Non oppone alcun ostacolo alla migrazione di vapore
10. In abbinamento alla rete di armatura evita la comparsa di cavillature per dilatazioni termiche o in corrispondenza di discontinuità costruttive

Scegliere un prodotto **RALLK** significa privilegiare:

HQ 1. ALTA QUALITÀ

materie prime e prodotti testati con le più severe prove tecniche



3. SALUBRITÀ E SICUREZZA

utilizzo delle tecnologie più sostenibili, finalizzate al risparmio delle risorse ed all'efficienza energetica



2. RISPETTO PER L'AMBIENTE

salvaguardia della salubrità e sicurezza degli ambienti e di chi li vive



4. RICICLABILITÀ

completo riutilizzo del prodotto a fine vita

I vantaggi di **Rasante K**

- Elevata facilità di stesura e rifinitura
- Assenza di colature e di perdite di materiale in fase di applicazione
- Adatto a tutti i tipi di muratura
- Indicato su sistemi radianti a parete o a soffitto
- Applicabile in spessore da 3 a 30 mm
- Elevata traspirabilità ed igroscopicità
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Elevata tixotropia
- Elevato aggrappo
- Elevata elasticità



RALLK srl - Via Pastrengo, 21 - 20159 Milano - Tel. 02 72023988 - info@rallk.com - www.rallk.com

